

# Polar WHT 60 ja 105

## Kiertovesikäyttöiset siirrettävät ilmalämmittimet

Polar WHT 60 ja 105 ovat uuden sukupolven kiertovesilämmittimiä. Lämmittimien suunnittelun lähtökohdaksi ovat olleet monipuolinen käytettävyys sekä uudet tekniset vaatimukset sekä asiakkaan että myös energiayhtiöiden taholta. Polar WHT 60 ja 105 tuovatkin vesikiertoisten lämmittimien suorituskyvyn uudelle tasolle.

Käyttöominaisuuksissa on kiinnitetty huomiota käyttäjäystävällisyyteen sekä pyritty mahdollistamaan useat eri käyttötavat. Laitteen kenno-puhallinyhdistelmä on käännettävissä useaan eri asentoon. Ilma voidaan johtaa joko puhallussukan kautta joka puolelle huonetta tai vaaka-asennuksessa ilma voidaan tarvittaessa kanavoida eri huoneisiin.

WHT 60 ja 105 kiertovesilämmittimissä on myös tukevat nostokoukut joiden avulla laite voidaan tarvittaessa ripustaa kattoon. Ripustaminen on lisäksi mahdollista sekä vaaka- että pystyasennuksessa.

Kuljettamista varten Polar WHT 60 ja 105 lämmittimissä on trukkitaskut ja siirtelyä varten lisäksi tukeva työntökahva joka samalla suojaa vesiyhteitä törmäyksiltä. Kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi puhallushuppu voidaan sitoa tiiviisti puhalluslähtöön.



### Edut:

- Monipuolinen käytettävyys: pysty- ja vaakakäyttö
- Tehokas puhallin – suuri ilmamäärä, ilmamäärän portaaton säätö
- Mitoitettu +5°C imuilmalle ja +80/50°C veden lämpötilaerolle
- Ripustettavissa kattoon pysty- ja vaaka-asennuksessa
- Helppo siirrellä trukkitaskujen ja isojen renkaiden ansiosta

**Tekniset tiedot:**

Malli		WHT 60	WHT 105
Lämpöteho puhallusadapterilla (meno- / paluuveden lämpötila +80 / +50°C, imuilma +5°C)	kW	60	105
Ilmamäärä puhallusadapterilla	m <sup>3</sup> / h	3 950	6 700
Lämpöteho ilman puhallusadapteria (meno- / paluuveden lämpötila +80 / +50°C, imuilma +5°C)	kW	80	128
Ilmamäärä ilman puhallusadapteria	m <sup>3</sup> / h	6 300	10 230
Liitäntäpaine, max.	bar	8	8
Veden lämpötila, max.	°C	90	90
Liitäntäjännite	V / 50Hz	400	400
Syötön sulake	A	3 x 16	3 x 16
Mitat L*P*K	mm	1270*760*1260	1490*950*1510
Paino	kg	158	247

