

Polar WHT 35 ja WH 50 & 80

Kiertovesikäyttöiset siirrettävät ilmalämmittimet

Polar WHT 35 ja WH 50 & 80 lämpöpuhaltimet soveltuvat niin saneeraus- ja korjaustyömaille kuin uudisrakennuskohteisiin, joissa on kaukolämpöverkko tai kiinteistön oma kiertovesijärjestelmä. Lämpöpuhaltimia voidaan käyttää lisälämpöpuhaltimina teollisuushalleissa, varastoissa, kasvihuoneissa jne. eli kaikkialla missä on käytettävissä lämmin kiertovesi (ei sovellu höyry- tai öljykäyttöön)



Polar WHT 35

Työturvallisuuslaki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan työntekijöiden ja ympäristön turvallisuudesta. Rakennustyömaalla pöly on yksi suurimmista ongelmien aiheuttajista. Polar WHT 35:n suurin etu WH lämmittimiin verrattuna on se että laite puhaltaa lämpimän ilman ylempää eikä näin osaltaan lisää pölyn leviämistä tilassa.

Laitteen tehokas keskipakopuhallin huolehtii siitä, että lämmin ilma saavuttaa tilan jokaisen nurkan ja tila lämpenee tasaisesti.

Polar WHT 35 on asennettavissa myös vaakaan, jolloin siihen voi tarvittaessa asentaa yhden puhallusletkun. Näin lämmin ilma saadaan johdettua pidemmällekin esim. siinä tapauksessa, että lämmitin pitää jostain syystä asentaa muuhun kuin lämmitettävään tilaan.

Polar WHT 35 on varustettu neljällä siirtopyörällä, joista kaksi on lukittavia. Lämmittimestä löytyy myös nostokorvat joiden avulla laitteen voi asentaa roikkumaan katosta.

Polar WH 50 ja WH 80

Polar WH lämmittimien rakenne on melko yksinkertainen ja siten kestävä ja laite onkin suunniteltu rakennustyömaan vaativia olosuhteita silmällä pitäen. Laitteet ovat olleet esim. rakennuskonevuokraamojen vakiokalustoa jo vuosien ajan ja osoittautuneet hyvin käyttöä ja ikää kestäviksi.

WH lämmittimissä on siirtelyä varten tukeva kahva, joka kiertää koko laitteen, sekä renkaat.



Tekniset tiedot

Malli		WHT 35	WH 50	WH 80
Lämpöteho (meno- / paluuveden lämpötila +80 / +50°C, imuilma +5°C)	kW	32	-	-
Lämpöteho (meno- / paluuveden lämpötila +90 / +70°C, imuilma -15°C)	kW	-	45,8	74,9
Ilmamäärä	m ³ / h	2 600*	3 000	4 500
Liitäntäjännite	V / 50Hz	400	230	230
Syötön sulake	A	3 x 16	16	16
Ulosotto	kpl	-	2	2
Mitat L*P*K	mm	622*960*1320	860*758*610	1041*938*631
Paino	kg	144	60	90

*Puhallusadapterilla